

MANGUERAS HIDRAULICAS



Ventajas LARZEP

- Factor de seguridad 4:1.
- Amplia gama de mangueras. Disponibles en cualquier longitud.
- Protección de goma en ambos extremos.
- Rosca macho 3/8"-NPT en ambos extremos. Pueden suministrarse con enchufes en uno o ambos extremos.
- Diámetro interno 6.4 mm; Capacidad de aceite: 35 cm³ por metro.
- Diámetro interno 9.5 mm; Capacidad de aceite: 75 cm³ por metro.
- Disponible manguera doble para llaves dinamométricas. Modelo AR.
- También disponibles mangueras para una presión de trabajo de hasta 1.100, 1.800 y 2.800 bar.

Lea atentamente las medidas de seguridad y aplíquelas.



Nunca exceda la presión de trabajo máxima de la manguera.



Nunca desconecte la manguera cuando el sistema esté presurizado.



AP

0,8-100 m longitud

700-1.800 bar

A todas las roscas macho 3/8" NPT del sistema hay que aplicarles 2 vueltas de teflón en el sentido de la rosca, dejando el primer hilo de la rosca sin tapar para evitar que la cinta se rompa.

Par de apriete a aplicar: 80 Nm.



MAXIMA PRESION DE TRABAJO 700 BAR

ø Int.	Extremo		Presión	Longitud						
	1	2		bar	0,8 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	6 m
6,4	3/8"-NPT	3/8"-NPT	720	AP2008	AP2015	AP2020	AP2030	AP2040	AP2060	AP2100
6,4	3/8"-NPT	AZ3120	720	AP2008G	AP2015G	AP2020G	AP2030G	AP2040G	AP2060G	AP2100G
6,4	AZ3120	AZ3120	720	AP2008G2	AP2015G2	AP2020G2	AP2030G2	AP2040G2	AP2060G2	AP2100G2
9,5	3/8"-NPT	3/8"-NPT	700	AP4008	AP4015	AP4020	AP4030	AP4040	AP4060	AP4100
9,5	3/8"-NPT	AZ3120	700	AP4008G	AP4015G	AP4020G	AP4030G	AP4040G	AP4060G	AP4100G
9,5	AZ3120	AZ3120	700	AP4008G2	AP4015G2	AP4020G2	AP4030G2	AP4040G2	AP4060G2	AP4100G2

MANGUERA DOBLE AR, PARA LLAVES DINAMOMETRICAS - MAXIMA PRESION DE TRABAJO 700 BAR

ø Int.	Extremo		Presión	Longitud							
	1	2		bar	0,8 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	6 m	8 m
6,4	2 x 3/8"-NPT	2 x 3/8"-NPT	700	AR2008	AR2015	AR2020	AR2030	AR2040	AR2060	AR2080	AR2100

MAXIMA PRESION DE TRABAJO 1.100 BAR

ø Int.	Extremo		Presión	Longitud							
	1	2		bar	0,8 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	6 m	8 m
6,4	3/8"-NPT	3/8"-NPT	1.100	AP3008	AP3015	AP3020	AP3030	AP3040	AP3060	AP3080	AP3100

MAXIMA PRESION DE TRABAJO 1.800 BAR

ø Int.	Extremo		Presión	Longitud							
	1*	2*		bar	0,8 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	6 m	8 m
6,4	1/4"-BSP	1/4"-BSP	1.800	AP5008	AP5015	AP5020	AP5030	AP5040	AP5060	AP5080	AP5100

* Cono 120°

ACEITE HIDRAULICO



Modelo	Capacidad (l)	Para utilizar con
AZ8901	5	Bombas Manuales, Gatos de Botella
AZ8902	5	Grupos Hidráulicos